



2/19





SÁDROKARTONY

Sádrokarton GKB ... 12,5 mm ... 125x200 cm ... ~~125,- Kč/kus~~ ... **114,90 Kč/kus**

Sádrokarton vlhkuvzdorný GKB-I ... 125x200x12,5mm ... ~~225,- Kč/kus~~ ... **203,90 Kč/kus**

Sádrokarton GKB-F ... 12,5 mm ... 125x200 cm ... ~~185,- Kč/kus~~ ... **165,-Kč/kus**

PROFILY

Profil CD 3m ... ~~77,- Kč/kus~~ ... **69,-Kč/kus**

Profil CD 4m ... ~~99,- Kč/kus~~ ... **89,-Kč/kus**

Profil UD 3m ... ~~48,- Kč/kus~~ ... **45,90Kč/kus**





VATA URSA

Izolace URSA DF39 8cm ... 1250x9000 /11,25m²/PUREONE ... ~~640,-Kč/kus~~ ... **595,-Kč/kus**

Izolace URSA DF39 10cm ... 1250x7000 /8,75m²/ PUREONE ... ~~690,-Kč/kus~~ ... **659,-Kč/kus**

Izolace Ursa DF39 14cm ... 1250x5800 /7,25m²/ PUREONE ... ~~799,-Kč/kus~~ ... **759,-Kč/kus**

Izolace Ursa DF39 16cm ... 1250x5200 /6,5m²/ PUREONE ... ~~820,-Kč/kus~~ ... **789,-Kč/kus**





SUPERMALBA 15+3 KG

~~359,-KČ~~ ...-269,-KČ

Klasický malířský tekutý nátěr do vnitřních prostor, vodou ředitelný, paropropustný, matný, vysoce krycí a roztíratelný. Používá se k nátěrům minerálních omítek, zdiva, betonových panelů apod. Výrobek je vyhovující pro nátěry povrchů, které mohou přicházet do nepřímého a přímého nahodilého styku s potravinami. Bělost 91% (MgO), vysoká krycí schopnost, jednoduchá aplikace, snadná tónovatelnost, výhodné balení, tónování lze provádět tónovací barvou HETCOLOR nebo tónovacím přípravkem KOLORKA, vydatnost 6 - 10 m²/kg v jedné vrstvě podle savosti podkladu a tloušťky vrstvy, doba zasychání nejméně 4 hodiny při 20 °C a 60 % relativní vlhkosti vzduchu, skladování při teplotách nad +3 až +30°C, chránit před přímým slunečním zářením.





KAMNA
KRBY
SPORÁKY





LITINOVÁ KRBOVÁ KAMNA K6

~~15922,-Kč~~

12449,-Kč

Rozměry VxŠxH ... 630x578x490mm

Rozměry topeniště ... 300x450x270mm

Hmotnost ... 120 kg

Jmenovitý výkon ... 8 kW

Rozsah výkonu ... 7-11 kW

Průměr kouřovodu ... 130 nebo 150 mm

Vývod kouřovodu ... horní + zadní

Palivo ... dřevo, dřevěné brikety





LITINOVÁ KRBOVÁ KAMNA K8

~~17057,-Kč~~

14890,-Kč

Rozměry VxŠxH ... 626x666x382 mm

Rozměry topeniště ... 300x450x230 mm

Hmotnost ... 127 kg

Jmenovitý výkon ... 9 kW

Rozsah výkonu ... 7-11 kW

Průměr kouřovodu ... 130 mm

Vývod kouřovodu ... horní + zadní

Palivo ... dřevo, dřevěné brikety





KAMNA VLNA 2S

~~16135,-Kč~~

13810,-Kč

Účinnost ... 74,2 %
Výkon ... 9 kW
Rozměr VxŠxH ... 870 x 450 x 450 mm
Hmotnost ... 87 kg
Průměr kouřovodu ... 130 mm
Vývod kouřovodu ... zadní
Minimální tah komína ... 12 Pa
Celkový vytápěný prostor ... 100 až 140 m³
Typy doporučených paliv ... dřevo, dřevěné brikety
Délka polen ... 30 cm
Spotřeba paliva ... 3,3 kg/hod
Barva plechu ... antracit
Materiál ... ocelový plech
Princip ... dvouplášťová, konvenční





KAMNA KERPEN ČERNÉ

~~5490,- Kč~~

4290,- Kč

Výkonná krbová kamna PENTRY KERPEN o maximálním výkonu 5 kW. Tato klasická stáložárná kamna smaltované konstrukce skvěle poslouží i k vytopení menších a středně velkých prostor, a to o objemu až 110 m³.





KAMNA KERPEN ČERVENÉ

~~5590,-Kč~~

4390,-Kč

Rozměry VxŠxH ... 88,1x28,8x32,4 cm

Hmotnost ... 56 kg

Palivo ... dřevo, hnědouhelné brikety, černé uhlí

Celkový vytápěný prostor ... 124 m³

Výkon ... 5 kW

dobrá výhřevnost

78% tepelná účinnost

jednoduchá manipulace

má varnou plochu

možnost využít na ohřívání pokrmů

vyzdívkou z šamotu a vermikulitu





KAMNA STYL 4

~~7177,-Kč~~

6200,-Kč

Způsob vytápění ... teplovzdušný

Jmenovitý výkon ... 4 kW

Váha ... 60 kg

Kouřovod ... 130 mm

Palivo ... dřevo, brikety, uhlí

Popelník ... Ano

Přikládání ... přední

Rozměr kamen VxŠxH ... 850x310x385 mm

Spotřeba paliva ... 1,2 kg/hodinu





KAMNA TAMPERE

~~25107,-Kč~~

13990,-Kč

Jmenovitý výkon ... 8 kW

Minimální tah komínu ... 12 Pa

Průměr odkouření ... 150 mm

Regulovatelný výkon ... 4 - 10 kW

Rozměry VxŠxH ... 1235x630x470 mm

Spotřeba paliva ... 2,6 kg/hodinu

Typ paliva ...dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety

Účinnost spalování ... 80%

Váha ... 190 kg

Vytápěný prostor ... 80 - 200 m³

Vyústění odkouření ... horní, zadní





KAMNA BURRIAN

~~27630,-Kč~~

17990,-Kč

Výkon ... 2 až 18 kW

Výška osy kouřovodu ... 670 mm

Palivo ... suché dřevo a ekobrikety

Účinnost ... třída : 1

Emise – CO ... třída : 1

Max. délka polen ... 800 mm

Kamna jsou určena výhradně ke spalování

dřeva. Nejvhodnější je suché

tvrdé dřevo, které hoří déle a kratším plamenem. V kamnech lze

spalovat jakékoliv dřevo dostupných druhů.





KRBOVÁ VLOŽKA ABX OXFORD

~~16581,-Kč~~

9000,-Kč

Jmenovitý tepelný ... výkon 10 kW

Regulovatelný výkon ... 5 - 12 kW

Vytápěný prostor ... 100 - 240 m³

Druh paliva ... dřevo, dřevěné brikety

Spotřeba paliva ... 3,2 kg/hodinu

Energetická účinnost ... 77 %

Vnější průměr kouřovodu ... ø 150 mm

Připojení kouřovodu ... horní

Výška 1100 - 1245 mm, šířka 724 mm, hloubka 458 mm

Hmotnost (včetně obalu) ... 125 kg





SPORÁK FIKO 7

~~27300,-Kč~~

20770,-Kč

Jmenovitý výkon ... 6,5 kW

Rozměry VxŠxH ... 800 x 860 x 655 mm

Kouřové hrdlo průměr ... 120 mm

Výhřevnost ... 65 - 165 m³

Účinnost ... 75,2/80,8 (br.) %

Palivo ... dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa

Spotřeba paliva – dřevo ... 2,2 kg/hodinu

Spotřeba paliva – brikety ... 1,7 kg/hod

Napojení hrdla ... horní

Hmotnost ... 74 kg





SPORÁK SMEDEREVAC MBS9E

~~12786,- Kč~~

8800,- Kč

Rozměr ... 740x945x645 mm

Rozměr pece ... 195x200x400 mm

Průměr ... 120 mm

Výkon ... 9 kW

Barva ... bílá

Tuhá paliva





BOJLER ELEKTRICKÝ 125 LITRŮ

~~7690,-KČ~~

6990,-KČ

Svislý elektrický ohřívač vody s keramickým topným tělesem a možností instalace v blízkosti odběrných míst.

Určený pro zavěšení na zeď.

Vodorovné rozteče kotevních šroubů (450 mm) výrobce zachovává po celou dobu historie výroby pro snadnou výměnu vysloužilých ohřívačů.

Ohřev zajišťuje keramické topné těleso ovládané provozním termostatem a jistěné bezpečnostním termostatem (tepelnou pojistkou)

Teplotní rozsah 5–74 °C, připojovací napětí 1-PE-N/AC 230 V/50 Hz, elektrické krytí IP44

Příprava TUV v objektech s možností využití nízkého tarifu elektrické energie (noční proud)

Příslušenství ... pojistný ventil





PAŘÁK SMALTOVANÝ 80 LITRŮ

~~8890,-KČ~~

6590,-KČ

Výška ... 1100 mm vč. madla, pouze kotel pak ... cca 100 cm
Šířka ... 640 mm (v nejširším místě)
Průměr kotle (vrchní část) ... cca 45 cm
Průměr spodního dílu (topeniště) ... cca 50 cm
Průměr kouřového hrdla ... 125 mm
Tloušťka plechu varného kotle ... 1 mm (+vrstva smaltu)
Hmotnost ... cca 37 kg
Objem kotle ... 80l
Jmenovitý tepelný výkon ... cca 5500W
Provozní tah ... 15 Pa
Doporučené palivo ... dřevo / hnědé uhlí ořech 1
Průměrná spotřeba paliva ... 3 - 4 kg / h (uhlí)
Pařáček v balení ... ANO (děrovaný rošt na dno kotle)





KOTEL H 420 ECO

~~29563,-Kč~~

25490,-Kč

Palivo ... dřevo, hnědé uhlí

Výkon ... 20 kW

Ekologický provoz ... třída tři pro spalování hnědého uhlí a u verze H 425 EKO i pro spalování dřeva, unikátní předehřev primárního a sekundárního vzduchu, tloušťka plechu kotle 5 mm, záruka 5 let na kotlové těleso, velká násypná šachta, velmi jednoduchá obsluha a údržba, velký příkladací otvor kotle, litinové posuvné rošty, regulátor tahu zajišťující automatickou regulaci výkonu, vestavěná chladící smyčka, spolehlivé regulační a zabezpečovací prvky, závitové příruby pro snadnou montáž kotle, možnost použití peletového hořáku pro automatický provoz kotle.

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH

Ceny platí pouze v únoru 2019





www.krauer.cz

facebook

www.facebook.com/krauer.cz

Email: krauer@krauer.cz

Telefon: [327 542 680](tel:327542680)

Uhlířské Janovice

